

VipOil KC-19

Описание и применение:

VipOil KC-19 – компрессорное масло, произведенное из сернистых нефтей селективной очистки. Предназначено для смазывания поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок умеренных (среднего и высокого давления) режимов работы при температурах нагнетания ниже 160 °С.

VipOil KC-19 находит широкое применение во многих областях промышленности и на транспорте — в холодильных установках, в химической, металлургической промышленности и в гаражном хозяйстве - для питания пневматических систем.

Обладает необходимыми эксплуатационными качествами:

- имеет высокую термоокислительную стабильность;
- предотвращает образование коксообразных масляных отложений в нагнетательных линиях компрессоров;
- обладает хорошими антипенными свойствами;
- отличается надежными температурно-вязкостными свойствами

Соответствует требованиям:

- ГОСТ 9243-75

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil KC-19		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	21,98
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	878,6
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,01
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	276
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-16