

## **VipOil Літол-24**

### **Опис і застосування:**

VipOil Літол-24 – це багатоцільове водостійке мастило на літєвій основі. Мастило VipOil Літол-24 призначене для змащування вузлів тертя колесних та гусеничних транспортних засобів, промислово обладнання і судових механізмів, таких як підшипники кочення і ковзання всіх типів, шарніри, зубчасті та інші передачі, поверхності тертя індустриальних механізмів, електричних машин і т.д.

Працездатне при температурі від -40°C до +120°C, короткочасно до +130°C.

Універсальне багатоцільове мастило для змащування вузлів тертя всіх видів: хороші консерваційні властивості; збільшення періоду між проведенням регламентних змащувальних робіт; використання у закритих вузлах (маточинах коліс автомобілів, підшипниках водяних насосів та ін) замість мастил загального призначення; висока колоїдна, хімічна і механічна стабільність.

### **Відповідає вимогам:**

- NLGI 3

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil Літол-24</b>		
Температура скапування, °C	ГОСТ 6793	199
Пенетрація при 25°C, $\times 10^{-1}$ мм	ГОСТ 5346 метод В	235
Межа міцності при 20°C, Па	ГОСТ 7143	690
Колоїдна стабільність, %	ГОСТ 7142-54	10