

## **VipOil M-10B<sub>2</sub>**

### **Описание и применение:**

VipOil M-10B<sub>2</sub> - сезонное моторное масло для тепловозных, тракторных дизельных двигателей. Производится из минеральных базовых масел с добавлением высококачественных присадок.

Предназначено для смазывания среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов, насосных агрегатов, среднефорсированных тепловозных дизелей, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%.

Обладает хорошими моющими, антиокислительными, противозадирными и противоизносными свойствами. Температурный диапазон применения от -12°C до +45°C.

### **Соответствует требованиям:**

- SAE 30
- API CB

### **Типичные физические и химические характеристики:**

<b>VipOil M-10B<sub>2</sub></b>		
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	11,01
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	886,3
Индекс вязкости	ДСТУ ГОСТ 25371	90
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	223
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17