

## **VipOil Automatic ATF DEXRON III D**

### **Опис та застосування:**

VipOil Automatic ATF DEXRON III D застосовується для змащування автоматичних КПП легкових та вантажних автомобілів, автобусів, а також для змащування гідродинамічних трансмісій, гідروпідсилювачів керма, диференціалів, промислових гідротрансформаторів і гідравлічних систем, в котрих інструкцією з експлуатації допускається використовувати рідину даного експлуатаційного рівня.

Рідина для автоматичних КПП VipOil Automatic ATF DEXRON III D виготовляється з високоочищених мінеральних і синтетичних базових масел і містить пакет присадок, до складу якого входять антиокислювальні, протизношувальні, антикорозійні і протипінні присадки, а також модифікатори тертя.

VipOil Automatic ATF DEXRON III D забезпечує оптимальне змащування і високий захист КПП у всіх режимах експлуатації, а також володіє всіма властивостями високоякісної гідравлічної рідини.

### **Відповідає вимогам:**

- GM DEXRON - IID
- Ford MERCON V
- Allison C-4
- MAN 339 type Z-2
- Volvo 97340
- ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil Automatic ATF DEXRON III D</b>		
Кінематична в'язкість, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	7,31
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	835
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	189
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	187
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-45