

VipOil HLP 46

Опис та застосування:

Гідравлічна олива VipOil HLP 46 застосовується в широкому діапазоні промислових і мобільних гідравлічних систем, що працюють у важких умовах експлуатації, при помірно високих робочих температурах.

Виготовляється на основі мінеральних масел глибокого селективного очищення з використанням високоякісного багатофункціонального пакету присадок. Володіє хорошою термічною та гідролітичною стабільністю, що сприяє зниженню утворення відкладень і шламу, а також збільшує інтервал експлуатації.

Хороші протизношувальні властивості забезпечують надійний захист поршневих, лопатевих і шестерних насосів. Володіє хорошими фільтрувальними властивостями. Добре працює при низьких температурах навколишнього середовища (до -30 °С), не втрачаючи своїх експлуатаційних властивостей.

Відповідає вимогам:

- ISO VG 46
- ISO-L-HM
- DIN 51524 -2

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil HLP 46		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 40°C	ДСТУ ГОСТ 33	46
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	845
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	104
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	226
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-37

