

VipOil HLP 68

Описание и применение:

Гидравлическое масло VipOil HLP 68 применяется в широком диапазоне промышленных и мобильных гидравлических систем, работающих при тяжелых условиях эксплуатации, при умеренно высоких рабочих температурах.

Изготавливается на основе минеральных масел глубокой селективной очистки с использованием высококачественного многофункционального пакета присадок. Обладает хорошей термической и гидролитической стабильностью, что способствует снижению образования отложений и шлама, и увеличивает интервал эксплуатации.

Хорошие противоизносные свойства обеспечивают надежную защиту поршневых, лопастных и шестеренчатых насосов. Обладает хорошими фильтрующими свойствами. Хорошо работает при низких температурах окружающей среды (до -30 °С), не теряя своих эксплуатационных свойств.

Соответствует требованиям:

- ISO VG 68
- ISO-L-HM
- DIN 51524 -2

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil HLP 68		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	8,6
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	882
Индекс вязкости	ДСТУ ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	243
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-24