

VipOil HVLP-46

Описание и применение:

VipOil HVLP-46 – высококачественное всесезонное гидравлическое масло, произведенное из высокоочищенных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, противопенные и антикоррозионные присадки, а также присадки, повышающие индекс вязкости.

Применяется в гидравлических системах, работающих в широком диапазоне рабочих температур и температур окружающей среды. Также может использоваться при постоянных высоких рабочих температурах (до 100°C, кратковременно свыше 100°C) и высоком давлении (до 400 бар).

VipOil HVLP-46 обладает высокой термической и гидролитической стабильностью и отличной фильтруемостью. Не оказывает агрессивного воздействия на детали гидравлических систем, изготовленные из стали и цветных металлов. Надежно защищает оборудование от износа и коррозии.

Высокая механическая стабильность гидравлического масла VipOil HVLP-46 обеспечивает стабильные вязкостные характеристики даже в условиях высоких нагрузок на сдвиг.

Преимущества:

- высокий индекс вязкости
- низкая температура застывания
- хорошая стабильность на сдвиг
- надежная защита от износа
- хорошая гидролитическая стабильность
- высокая окислительная стабильность
- низкая склонность к пенообразованию, быстрая сепарация воздуха
- отличная фильтруемость

Соответствует требованиям:

- ISO VG 46
- ISO-L-HV
- DIN 51524-3

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil HVLP-46		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	ДСТУ ГОСТ 33	43,89
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	141
Плотность при 20°C, кг/см ³	ГОСТ 3900	874,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	218
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-39