

VipOil Professional 10W40

Описание и применение:

VipOil Professional 10W40 применяется для смазывания современных турбированных и нетурбированных, бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном газе двигателей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Обеспечивает надежную защиту двигателя и сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже при самых жестких условиях эксплуатации.

VipOil Professional 10W40 - полусинтетическое моторное масло, производится из синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Масло обладает высокой окислительной стабильностью, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства при высоких рабочих температурах и обеспечивать надежную защиту двигателя на всем интервале эксплуатации.

Соответствует требованиям:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4-08
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil Professional 10W40		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	14,3
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	884
Индекс вязкости	ДСТУ ГОСТ 25371	141
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	216
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-33

