

VipOil Professional 15-40

Опис та застосування:

VipOil Professional 15-40 застосовується для бензинових, дизельних і працюючих на зрідженому газі двигунів легкових і малих грузових автомобілів з турбонаддувом і без. Забезпечує надійний захист двигуна навіть в тяжких умовах експлуатації.

VipOil Professional 15-40 – це всесезонна моторна олива, що виготовляється з високоочищених мінеральних базових масел і збалансованого пакету присадок (миючі-диспергуючі, антиокислювальні, протизношувальні, антикорозійні, протипінні, присадки, що знижують температуру застигання і модифікаторів в'язкості).

Забезпечує чистоту поршнів і вільне переміщення поршневих кілець. Завдяки чудовій окислювальній і механічній стабільності зберігає свої властивості протягом тривалого інтервалу.

Відповідає вимогам:

- SAE 15W-40
- API SG/CD

Типові фізичні та хімічні властивості:

VipOil Professional 15-40		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	11,51
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	890
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	99
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,5
Температура спалах у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	240
Температура загусання, °C	ГОСТ 20287	-18