

VipOil Professional TD 15W40

Описание и применение:

VipOil Professional TD 15W40 применяется для смазывания тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях, если инструкцией по эксплуатации производителя двигателя допускается использовать моторные масла данного или ниже эксплуатационного класса.

VipOil Professional TD 15W40 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят детергентно – диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

VipOil Professional TD 15W40 надежно защищает двигатель от износа, коррозии и отлично нейтрализует продукты окисления на всем интервале эксплуатации.

Соответствует требованиям:

- SAE 15W-40
- API CD/SF

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil Professional TD 15W40		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	14,5
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	889
Индекс вязкости	ДСТУ ГОСТ 25371	113
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-27

