

VipOil Profi 40 G12

Опис та застосування:

VipOil Profi 40 G12 – це високоякісна охолоджуюча рідина. Забезпечує максимальний захист від корозії, кавітації і відкладення солей всієї системи охолодження двигуна вітчизняних та імпорتنих автомобілів.

VipOil Profi 40 G12 застосовується в системах з радіаторами будь-яких типів. В зимовий період захищає систему охолодження від замерзання, а в літній період від перегрівання. Використовується при температурі до -30°C. Безпечна для виробів з алюмінію, міді, чавуну та інших кольорових і чорних металів, не агресивна в резинових виробках і пластику.

Не містить амінів, фосфатів, силікатів і нітритів.

Типові фізичні та хімічні характеристики:

Антифриз VipOil Profi 40 G12		
Зовнішній вигляд	ГОСТ28084-89	Однорідна, прозора рідина без механічних домішок. Можлива опалесценція і флуоресценція при використанні флуоресцентних барвників.
Густина при температурі 20 °С, г/см ³	ГОСТ18995	1,140
Водородний показник рН 20 °С	ГОСТ28084-89	7,94
Температура початку кристалізації, °С, не вище	ТУ У 24.6-32611302-004:2010	-33
Спінюваність: - об'єм піни, см ³	ГОСТ28084-89	20
- стійкість піни, с		2
Лужність, см ³	ГОСТ28084-89	17,84
Корозійний вплив на метали, г / м ² на добу., Не більше:	ГОСТ28084-89	
- мідь		0,03
- сталь		0,01
- чавун		0,04
- латунь		0,06
- алюміній		0,03
- припій	0,06	