

## **VipOil Transmission 80W90**

### **Опис та застосування:**

Трансмiсiйна олива VipOil Transmission 80W90 має високi протизадирнi властивостi i застосовується для змащування механiчних КПП, роздавальних коробок, балансирiв, керуючих мостiв i механiзмiв рульового управлiння, якщо iнструкцiєю з експлуатацiї допускається використовувати трансмiсiйну оливу з експлуатацiйними рiвнем API GL-4 i в'язкiстю SAE 80W-90.

VipOil Transmission 80W90 виготовляється з високо очищених мiнеральних базових масел i мiстить пакет присадок, до складу якого входять протизадирнi, протизношувальнi, протioкислювальнi, антикорозiйнi i протипiннi присадки, а також модифiкатори в'язкостi.

VipOil Transmission 80W-90 забезпечує мiцну, стiйку до дiї високих робочих температур i великого тиску, масляну плiвку. Має високу окислювальну стабiльнiсть i зберiгає свої експлуатацiйнi характеристики навiть пiд час роботи високої температури та швидкостi.

### **Вiдповiдає вимогам:**

- SAE 80W-90
- API GL-4

### **Типовi фiзичнi та хiмiчнi характеристики:**

<b>VipOil Transmission 80W90</b>		
В'язкiсть кiнематична, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	15
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	891
iндекс в'язкостi	ДСТУ ГОСТ 25371	100
Температура спалаху у вiдкритому тиглi, °C	ГОСТ 4333	225
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-25