

VipOil Automatic ATF DEXRON III

Опис та застосування:

VipOil Automatic ATF DEXRON III застосовується для змащування автоматичних КПП легкових та вантажних автомобілів, автобусів, а також для змащування гідродинамічних трансмісій, гідروпідсилювачів керма, диференціалів, промислових гідротрансформаторів і гідравлічних систем, в котрих інструкцією з експлуатації допускається використовувати рідину даного експлуатаційного рівня.

Рідина для автоматичних КПП VipOil Automatic ATF DEXRON III виготовляється з високоочищених мінеральних і синтетичних базових масел і містить пакет присадок, до складу якого входять антиокислювальні, протизношувальні, антикорозійні і протипінні присадки, а також модифікатори тертя.

VipOil Automatic ATF DEXRON III забезпечує оптимальне змащування і високий захист КПП у всіх режимах експлуатації, а також володіє всіма властивостями високоякісної гідравлічної рідини.

Відповідає вимогам:

- GM DEXRON -III G (GM 6417M)
- Ford MERCON V
- Allison C-4
- MAN 339 type Z-2
- Volvo 97340
- ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C

Типові фізичні та хімічні характеристики:

| VipOil Automatic ATF DEXRON III | | |
|--|-----------------|------|
| Кінематична в'язкість, мм ² /с, при 100°C | ДСТУ ГОСТ 33 | 7,31 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 835 |
| Індекс в'язкості | ДСТУ ГОСТ 25371 | 189 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | ГОСТ 4333 | 187 |
| Температура застигання, °C | ГОСТ 20287 | -45 |