

VipOil MEGA 40 G11

Опис та застосування:

VipOil MEGA 40 G11 – професійний високотехнологічний продукт синього кольору виготовлений відповідно до запатентованої технології та готовий до використання. Антифриз забезпечує максимальний захист від корозії, кавітації і відкладення солей всієї системи охолодження двигуна. Не містить амінів, фосфатів, нітритів, силікатів, боратів. Характеризується зниженою піноутворюваністю та покращеною прокачуваністю при низьких температурах та надійно захищає від перегріву двигуна. Застосовується при температурі до -40С до 105 С.

Типові фізичні та хімічні характеристики:

Антифриз VipOil MEGA 40 G11		
Зовнішній вигляд	ГОСТ28084-89	Однорідна, прозора рідина без механічних домішок. Можлива опалесценція і флуоресценція при використанні флуоресцентних барвників.
Густина при температурі 20 °С, г/см3	ГОСТ18995	1,068
Водневий показник рН 20 °С	ГОСТ28084-89	8,44
Температура початку кристалізації, °С, не вище	ТУ У 24.6-32611302-004: 2010	-41
Спінюваність: - об'єм піни, см3	ГОСТ28084-89	20
- стійкість піни, с		2
Лужність, см3	ГОСТ28084-89	13,4
Корозійний вплив на метали, г / м2 на добу., Не більше:	ГОСТ28084-89	
- мідь		0,03
- сталь		0,03
- чавун		0,03
- латунь		0,03
- алюміній		0,03
- припій	0,05	