

VipOil Premium Plus 5W-40 SN/CF

Опис та застосування:

VipOil Premium Plus 5W-40 SN/CF високоякісне синтетичне моторне масло для широкого спектру легкових автомобілів та легких комерційних автомобілів, обладнаних сучасними бензиновими двигунами та турбованими дизельними двигунами (PD TDI). Містить комплексний пакет присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень, та відповідає вимогам європейських та американських стандартів. Забезпечує захист систем очищення вихлопних газів і дизельних сажевих фільтрів. Рекомендовано для змащення всіх двигунів TDI з насос-форсунками і системою Common Rail.

Відповідає вимогам:

- API SN/CF
- SAE 5W-40
- ACEA C3
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- Dexos 2
- BMW LL-04
- Porsche C30
- GM Dexos 2
- Ford WSS-M2C 917A
- Fiat 9.55535-S2
- Renault RN17

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Premium Plus 5W-40 SN/CF		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ASTM D445	14,66
Густина при 20°C, кг/м ³	ASTM D1298	851,7
Індекс в'язкості	ASTM D2270	164
Лужне число, мг КОН/г	ASTM D4739	6,6
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ASTM D92	214
Температура застигання, °C	ASTM D97	-40

