

## **VipOil Professional PLUS 10W40**

### **Опис та застосування:**

VipOil Professional PLUS 10W-40 застосовується для змащування сучасних турбованих і нетурбованих бензинових, дизельних і працюючих на зрідженому газі двигунів легкових і малотонажних вантажних автомобілів. Забезпечує надійний захист двигуна і зберігає свої експлуатаційні характеристики при найбільш жорстких умовах експлуатації. VipOil Professional PLUS 10W-40 - напівсинтетична моторна олива, виробляється з синтетичних високоочищених мінеральних базових олив і містить пакет присадок, до складу якого входять диспергуючі, антиокислювальні, протизносні, антикорозійні і протипінні присадки, а також модифікатори в'язкості. Олива володіє високою окисною стабільністю, що дозволяє оливі зберігати свої експлуатаційні властивості при високих робочих температурах і забезпечувати надійний захист двигуна на всьому інтервалі експлуатації.

### **Відповідає вимогам:**

- API SN/CF
- ACEA A3/B4-08
- MB 229.3
- VW502.00/505.00

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil Professional PLUS 10W-40</b>		
В'язкість кінематична, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	13,67
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	860,8
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	157
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,23
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	221
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-40

