

VipOil ІГП-18

Опис та застосування:

VipOil ІГП-18 (HM 32) застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного обладнання, автоматичних ліній, пресів, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало- і середньонавантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчатих муфт, підшипникових вузлів, направляючих ковзання і кочення, а також в інших вузлах, де є потреба в маслах з покращеними антиокислювальними і протизношувальними властивостями.

Виготовляється з високоякісних базових масел і присадок.

Має покращені протикорозійні і протипінні властивості. Високі протизношувальні характеристики забезпечують збільшений ресурс експлуатації технологічного обладнання.

Забезпечує тривалий захист деталей механізмів гідравлічних систем, працюючих при високих робочих тисках і температурах, але, які не потребують підвищеної чистоти масла.

Відповідає вимогам:

- ISO HM 32

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil ІГП-18		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 40°C	ДСТУ ГОСТ 33	63,61
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	0,879
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	99
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	222
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-15