

VipOil ІНСп-20

Опис та застосування:

VipOil ІНСп-20 – це індустріальна олива селективної очистки для направляючих ковзання, виготовлена з високоякісних базових масел з додаванням протискочувальної, протизадірної, адгезійної, солюбілізаційної і антипінної присадок.

Призначена для змащування середньо навантажених і легко навантажених горизонтальних направляючих метало ріжучих станків.

Використовується для змащування направляючих ковзання і кочення метало ріжучих верстатів високої точності з програмним управлінням, передач ходової гвинт-гайки, столів, повзунів, суппортів, бабок, стійок і інших вузлів і там, де необхідно знизити рівень коефіцієнтів тертя в статичних і кінетичних умовах. Можна застосовувати для змащування інших вузлів верстатів, таких, як зубчасті і черв'ячні передачі, піноли, кулачки, храпові механізми.

ПЕРЕВАГИ

- відсутність стрибків при переміщенні робочих органів верстатів при високих навантаженнях і малих швидкостях;
- висока точність і чистота фінішної обробки поверхні деталей;
- хороші адгезійні властивості по відношенню до вертикальних напрямних ковзання;
- виняткові деемульгуючі властивості дозволяють швидко і повністю видалити воду з масляної системи.

Відповідає вимогам:

- ISO 32

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil ІНСп-20		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 40°C	ДСТУ ГОСТ 33	29,73
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	872
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	1,38
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	196
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-20