

## **VipOil KC-19**

### **Опис та застосування:**

VipOil KC-19 – це компресорна олива, виготовлене із сірчистих нафт селективної очистки. Призначене для змащування поршневих і ротаційних компресорів і повітродувок помірних (середнього і високого тиску) режимів роботи при температурах нагнітання нижче 160 °С.

VipOil KC-19 має широке застосування в багатьох промислових областях і на транспорті – в холодильних установках, в хімічній, металургійній промисловості і в гаражному господарстві – для живлення пневматичних систем.

Має необхідні експлуатаційні якості:

- має високу термоокислювальну стабільність;
- запобігає утворенню коксоподібних масляних відкладень в нагнітальних лініях компресорів;
- має хороші антипінні властивості;
- вирізняється надійними температурно - в'язкістими властивостями.

### **Відповідає вимогам:**

- ГОСТ 9243-75

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil KC-19</b>		
В'язкість кінематична, мм <sup>2</sup> /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	21,98
Густина при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	878,6
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,01
Індекс в'язкості	ГОСТ 25371	93
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	ГОСТ 4333	276
Температура застигання, °С	ГОСТ 20287	-16