

VipOil МГЕ-46в

Опис та застосування:

VipOil МГЕ-46в – це гідравлічне масло загального призначення. Застосовується в гідравлічному обладнанні, працюючому в тяжких умовах експлуатації, при помірно високих робочих температурах.

VipOil МГЕ-46в може застосовуватись в обладнанні, де необхідне мінеральне масло з антикорозійними, антиокислювальними і/або протизношувальними властивостями.

VipOil МГЕ-46в має чудову фільтрувальну властивість, не чинить агресивного впливу на деталі гідравлічного обладнання, які виготовлені зі сталі та кольорових металів, а також на зміцнювальні матеріали.

Відповідає вимогам:

- ISO HM
- ISO 46

Типові фізичні та хімічні характеристики:

| VipOil МГЕ-46в | | |
|---|-----------------|------|
| В'язкість кінематична , мм ² /с, при 100°C | ДСТУ ГОСТ 33 | 6,7 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 885 |
| Індекс в'язкості | ДСТУ ГОСТ 25371 | 98 |
| Лужне число, мг КОН/г | ГОСТ 5985 | 1,01 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | ГОСТ 4333 | 201 |
| Температура застигання, °C | ГОСТ 20287 | -32 |