

VipOil MOTO 2T HP SYNT

Опис та застосування:

VipOil MOTO 2T HP SYNT напівсинтетична олива яка застосовується для змащування двотактних бензинових двигунів. Ідеальне змащування досягається при дотриманні рекомендацій зі змішування, зазначених виробником. Рекомендована пропорція змішування: 1:50.

VipOil MOTO2T HP SYNT виготовляється з високоочищених базових олив, містить пакет присадок до складу якого входять антиокислювальні, антикорозійні, протизносні та миючі присадки. Продукт містить спеціальну присадку, що поліпшує змішування з бензином.

VipOil MOTO2T HP SYNT забезпечує надійне змащування та чистоту двигуна, а також запобігає засміченню свічок запалювання.

Відповідає вимогам:

- SAE 30
- API TC
- JASO FC

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil MOTO 2T HP SYNT		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	7,74
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	876
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	104
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 або ДСТУ 5094	0,87
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	110
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-15

