

VipOil M-10Г2К

Опис та застосування:

VipOil M-10Г2К – це сезонна моторна олива на мінеральній основі для дизельних двигунів. VipOil M-10Г2К виготовляється із мінеральних базових масел з композиціями високоякісних присадок.

Застосовується для змащування в літній період дизельних двигунів з невисоким наддувом, високофорсувальних автотракторних дизелів без наддуву, високооборотних стаціонарних дизелів, а також двигунів автомобілів типу "КамАЗ", "ЗИЛ", автобусів "Икарус".

Захищає деталі дизельних двигунів від всіх видів відкладень та корозії; має чудові змащувальні властивості, високу термоокислювальну стабільність нейтралізувати кислоти, що виникають в процесі експлуатації двигуна.

Відповідає вимогам:

- SAE 30
- API CC

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil M-10Г2К		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	11,25
Густина при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	89
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,6
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	ГОСТ 4333	236
Температура застигання, °С	ГОСТ 20287	-16