

VipOil M-10DM

Опис та застосування:

VipOil M-10DM виготовляється з мінеральних базових масел з композиціями високоякісних присадок.

Призначене для змащування високофорсувальних дизельних двигунів з турбонаддувом, працюючих в тяжких умовах (кар'єрні самозвали, бульдозери, важкі промислові трактори, грузові автомобілі типу «МАЗ», автопоїзди, тягачі, міські та міжміські автобуси), і середньофорсувальних дизелів з помірним наддувом або без наддуву зі збільшеним пробігом між замінами масла.

Великий запас лужності забезпечує чудову миючу та нейтралізуючу здатність масла протягом періоду експлуатації, а також сприяє надійному захисту від нагаровідкладень; покращені протизношувальні і протикорозійні властивості; має високу термоокислювальну стабільність; характеризується стійкістю до піноутворення і гарантує добре змащування деталей.

Відповідає вимогам:

- SAE 30
- API CD

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil M-10DM		
В'язкість кінематична , мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	12,1
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	893
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	92
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,9
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	238
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-19