

## **VipOil M-10B<sub>2</sub>**

### **Опис та застосування:**

VipOil M-10B<sub>2</sub> – сезонна моторна олива для тепловозних, тракторних дизельних двигунів. Виготовляється із мінеральних базових масел з додаванням високоякісних присадок.

Призначене для змащування середньофорсувальних автотракторних двигунів без наддуву, дизель-генераторів, насосних агрегатів, середньофорсувальних тепловозних дизелів, працюючих при підвищених навантаженнях на дизельному паливі з вмістом сірки до 0,5%.

Має хороші миючі, антиокислювальні, протизадирні і протизношувальні властивості. Температурний діапазон застосування від -12°C до +45°C.

### **Відповідає вимогам:**

- SAE 30
- API CB

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil M-10B<sub>2</sub></b>		
В'язкість кінематична, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	11,01
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	886,3
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	90
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	223
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-17

