

## **VipOil MC-20**

### **Опис та застосування:**

VipOil MC-20 – це авіаційне масло селективної очистки наземного використання. Виготовляється з безпарафінових та парафінових нафт з низьким вмістом сірки.

Застосовується в поршневих двигунах літаків; в складі масло-сумішей з маслами MC-8П, MC-8 (в різних співвідношеннях) в змащувальних системах турбогвинтових двигунів; в осьових шарнірах втулок гвинтів літаків; для змащування мотокомпресорів газоперекачуючих агрегатів, а також в якості базового компонента для деяких моторних масел і мастил.

VipOil MC-20 має високу в'язкість, хороші змащувальні і антиокислювальні властивості, хороше зчеплення, не є агресивним до конструкційних матеріалів двигуна, добре зберігає експлуатаційні властивості при зберіганні.

### **Відповідає вимогам:**

- ГОСТ 21743-76

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil MC-20</b>		
В'язкість кінематична , мм <sup>2</sup> /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	21,51
Індекс в'язкості	ГОСТ 25371	87
Густина при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	895,7
Коксуємість, %	ГОСТ 19932	0,27
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	ГОСТ 4333	268
Температура застигання, °С	ГОСТ 20287	-18