

## **VipOil ТАД-17і**

### **Опис та застосування:**

Трансмісійне масло VipOil ТАД-17і переважно використовується для змащування важко навантажених гіпоїдних передач легкових та вантажних автомобілів, а також може використовуватись в механічних КПП, балансирах і механізмах рульового управління. Для визначення оптимального інтервалу заміни масла необхідно керуватись рекомендаціями виробника автомобіля.

VipOil ТАД-17і виготовляється з високоякісних базових масел і містить пакет присадок, до складу якого входять протизадирні, протизношувальні, антиокислювальні, антикорозійні і протипінні присадки, а також модифікатори в'язкості.

VipOil ТАД-17і надійно захищає зубчасті передачі і підшипники, працюючі в умовах підвищеної вологості, від корозії.

### **Відповідає вимогам:**

- SAE 85W-90
- API GL-5

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil ТАД-17і</b>		
В'язкість кінематична , мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	19,1
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	893
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	102
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	230
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-25