

VipOil ТАп-15В

Опис та застосування:

Трансмійне масло VipOil ТАп-15В переважно використовується в коробках передач і ведущих мостах автомобільної техніки (крім гіпоїдних передач), а також може використовуватись в трансмісіях вантажних автомобілів КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ і легкових автомобілів старих моделей ГАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ, РАФ, агрегатах трансмісії тракторів і сільгосптехніки.

VipOil ТАп-15В виготовляється з високоякісних базових масел і містить композицію присадок, покращуючих протизадирні і низькотемпературні експлуатаційні характеристики масла.

VipOil ТАп-15В забезпечує надійну роботу в умовах контактних напруг до 2000 Мпа і температурі масла в об'ємі до 130 °С.

Відповідає вимогам:

- SAE 90
- API GL-3

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil ТАп-15В		
В'язкість кінематична , мм ² /с, при 100°С	ДСТУ ГОСТ 33	15,08
Густина при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	891
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	ГОСТ 4333	231
Температура застигання, °С	ГОСТ 20287	-21