

VipOil Тп-22с

Опис та застосування:

VipOil Тп-22с – це мінеральне масло із сірчистих парафіністих нафт глибокої селективної очистки, призначене для змащування і охолодження високооборотних парових турбін, для газових турбін (якщо це вказано виробником), а також для аксиальних і відцентрових турбокомпресорів, якщо в'язкість масла достатня і проявляє надійні протизношувальні якості.

Може використовуватись як зміцнююче середовище або як гідравлічна рідина в відповідних системах ущільнення і регулювання.

VipOil Тп-22с містить композицію високоефективних присадок, що забезпечують надійні експлуатаційні характеристики:

- проявляє високу стійкість проти окислення;
- характеризується стійкими антиокорозійними властивостями;
- пригнічує піноутворення;
- має хорошу деемульгаційну властивість;
- надійно захищає підшипники і вали турбін від зношування.

Відповідає вимогам:

- ISO 32

Типові фізичні та хімічні характеристики:

| VipOil Тп-22с | | |
|---|--------------|-------|
| В'язкість кінематична, мм ² /с, при 40°C | ДСТУ ГОСТ 33 | 33,33 |
| Кислотне число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 0,044 |
| Індекс в'язкості | ГОСТ 25371 | 95 |
| Температура спалаху в відкритому тиглі, °С | ГОСТ 4333 | 215 |
| Температура застигання, °С | ГОСТ 20287 | -17 |