

VipOil XA-30

Опис та застосування:

VipOil XA-30 – це компресорне масло, виготовлене із суміші залишкового та дистильного нафтових масел. Призначений для змащування компресорів холодильних машин, що працюють на аміаку або вуглекислоті.

Застосовується в поршневих холодильних компресорах середньотемпературних і низькотемпературних комерційних і промислових систем, які використовують в основному аміак (R717) в якості робочого середовища. Завдяки в'язкості створює в процесі експлуатації достатньо товсту змащувальну плівку на поверхнях, що труться і тим самим забезпечує нормальне змащування компресора.

VipOil XA-30 використовується в холодильних агрегатах провізійних та промислових установок, що працюють на аміаку.

Температура утворення пластівців — мінус 40°C.

ПЕРЕВАГИ

- висока антиокислювальна стабільність дозволяє використовувати масло протягом тривалого періоду
- протистоїть утворенню шламу і відкладень, які можуть призводити до проблем, пов'язаних з утворенням відкладень на клапанах, в системах рециркуляції і фільтрації
- не впливає на зміцнювальні матеріали
- працює з холодоагентом, що не руйнує озоновий шар

Відповідає вимогам:

- ISO VG 46
- ГОСТ 5546-86

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil XA-30		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 50°C	ДСТУ ГОСТ 33	31,86
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 20°C	ДСТУ ГОСТ 33	141,3
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	880
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,004
Зольність, %	ГОСТ 1461	0,0039
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	205
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-38