

VipOil Ц-52

Опис та застосування:

VipOil Ц-52 – це циліндрове залишкове масло, виготовлене з малосірчаних нафт сіркокислотного та селективного очищення.

VipOil Ц-52 застосовується для поршневих парових машин різного призначення, що працюють із перегрітим до 400°C (і вище) паром. Застосовується на локомотивах, судових і стаціонарних поршневих машинах, копрах, парових молотах та інших агрегатах.

Призначене для забезпечення рівномірного і якісного змащування площ тертя поршневих парових машин, а також літєвих і штампувальних форм, які перешкоджають прилипанню виробу до форми, і запобігають зношуванню робочих деталей, а також для змащування підшипників.

VipOil Ц-52 активно використовується в металургії й машинобудуванні, на підприємствах целюлозно-паперової промисловості, на хлібопекарських та кондитерських виробництвах.

Відповідає вимогам:

- ГОСТ 6411-76

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Ц-52		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	59,51
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	884,4
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	83
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 5985-79	0,17
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	272
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-7