

## **VipOil 1-13**

### **Опис та застосування:**

VipOil 1-13 – це універсальне антифрикційне натрієво-кальцієве мастило для змащування підшипників різних типів, шарнірів, гвинтових і ланцюгових передач, тихохідних редукторів, вузлів тертя індустриальних механізмів, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і ручного інструменту.

Призначене для змащування різноманітних підшипників кочення, рідше - ковзання, підшипників електродвигунів, маточин коліс автомобілів застарілих моделей.

Температурний діапазон застосування від -20°C до +100°C.

Подача мастила у вузли тертя здійснюється як за допомогою нагнітачів, так і заставним способом.

### **ПЕРЕВАГИ**

- збалансована рецептура і висока якість сировини;
- тривалий термін служби в підшипниках;
- висока прокачуваність при низьких температурах.

### **Відповідає вимогам:**

- NLGI 3/4

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil 1-13</b>		
Температура скапування, °C	ГОСТ 6793	140
Пенетрація при 25°C, x 10 <sup>-1</sup> мм	ГОСТ 5346 метод А	225
Межа міцності при 80°C, Па	ГОСТ 7143 метод Б	255
Колоїдна стабільність, %	ГОСТ 7142	19,76