

## **VipOil CLP220**

### **Опис та застосування:**

VipOil CLP220 – редукторна олива розроблена для застосування в зубчатих передачах сучасного імпортного промислового обладнання. Також може використовуватися в циркуляційних системах різних механізмів, що працюють при підвищених навантаженнях, у вузлах тертя автоматичних пресів гарячого штампування та інших важко навантажених вузлах промислового обладнання.

Виготовляється з використанням вискоефективного імпортного пакету присадок, завдяки яким редукторна олива має неперевершені протизносні і протизадирні властивості, які забезпечують надійний захист зубчатих передач; володіє високою термоокислювальною стабільністю, що дозволяє зберегти високі експлуатаційні характеристики протягом всього терміну служби оливи; володіє високими антипінними і деемульгаційними властивостями, що гарантує збільшення ресурсу промислового обладнання.

### **Відповідає вимогам:**

- ISO VG 220
- ISO L-CKD
- DIN 51517

### **Типові фізичні та хімічні характеристики:**

<b>VipOil CLP220</b>		
В'язкість кінематична, мм <sup>2</sup> /с, при 40°C	ДСТУ ГОСТ 33	220
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	898
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	87
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 5985-79	1,02
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	267
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-18