

VipOil Classic 10-40

Опис та застосування:

VipOil Classic 10-40 призначений для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом і каталізаторами відпрацьованих газів).

Виготовляється з високоякісних базових масел з додаванням збалансованого пакету присадок, забезпечуючи високі антифрикційні, антикорозійні, м'які та протиокислювальні характеристики. Завдяки відмінній окисній і механічній стабільності зберігає свої властивості протягом тривалого інтервалу, має стійкість до утворення шламу і відкладень.

Низька температура застигання даного масла полегшує холодний запуск двигуна, а висока міцність масляної плівки значно знижує зношування деталей двигуна у всіх режимах експлуатації.

Відповідає вимогам:

- SAE 10W-40
- API SG/CD

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Classic 10-40		
Кінематична в'язкість мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	14,9
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	889
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	109
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 або ДСТУ 5094	8,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	210
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-25

