

VipOil CompLith EP 2

Опис та застосування:

VipOil CompLith EP 2 - це універсальне консистентне мастило, виготовлене з високоочищеної мінеральної оливи та комплексного літєвого загусника. Містить протизношувальні, антиокисні, антикорозійні присадки. Володіє відмінною механічною стабільністю, забезпечує надійне змащування протягом тривалого часу та подовжений захист деталей зі сталі та кольорових металів. Має помірно м'яку консистенцію та жовтувато-коричневе забарвлення.

Утворює стійку та рівномірну масляну плівку, що не видавлюється під час контакту поверхонь, навіть при високих навантаженнях.

Мастило VipOil CompLith EP 2 призначене для змащування різноманітних вузлів тертя промислового устаткування і механізмів транспортних засобів, які працюють при високих навантаженнях, де потрібні підвищені протизадирні властивості.

Подовжений інтервал між змащуваннями, економічне нанесення.

Відповідає вимогам:

- NLGI 2
- DIN 51502: KP2K-30

Типові фізичні та хімічні властивості:

VipOil CompLith EP 2		
Зовнішній вигляд	ГСТУ 38.001	Однорідна мазь світло жовтого до коричневого кольору*
Температура крапання, °С	ГОСТ 6793	205
Пенетрація при 25°С, x 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346 метод В	270
Межа міцності при 50°С, Па	ГОСТ 7143, метод Б	300
Колоїдна стабільність, %	ГОСТ 7142	8,39