

## **VipOil Differential 80W90**

### **Опис та застосування:**

Трансмійна олива VipOil Differential 80W90 переважно використовується для змащування важко навантажених гіпоїдних передач легкових та вантажних автомобілів. Якщо інструкцією з експлуатації допускається використовувати трансмісійну оливу класу API GL-5, тоді даний продукт може застосовуватися в механічних КПП, балансирах, керуючих мостах, карданних передачах і рульовому механізмі.

Трансмійна олива VipOil Differential 80W90 виготовляється з високоочищених базових масел і пакета присадок, до складу яких входять протизадирні, протизношувальні і протипінні присадки, а також модифікатори в'язкості.

VipOil Differential 80W90 володіє високими прозадирними властивостями і забезпечує оптимальні умови змащування навіть при високих навантаженнях, котрі виникають у важко навантажених гіпоїдних передачах. Висока окислювальна стабільність даного масла дозволяє використовувати його протягом привалого інтервалу експлуатації.

### **Відповідає вимогам:**

- SAE 80W-90
- API GL-5

### **Типові фізичні та хімічні властивості:**

<b>VipOil Differential 80W90</b>		
Кінематична в'язкість, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	15,1
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	896
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	98
Температура спалаху при відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-25