

VipOil Graphite

Опис та застосування:

VipOil Graphite – графітове кальцієве мастило загального призначення для змащування вузлів тертя ковзання важконавантажених тихохідних механізмів; ресор, підвісок тракторів і машин, домкратів, відкритих зубчастих передач і т.п.

Виготовляється з нафтових масел середньої в'язкості, загущених гідратованим кальцієвим милом жирних кислот рослинних і тваринних жирів, з додаванням графіту, що виконує роль твердого мастильного матеріалу.

Застосовується у вузлах тертя ковзання грубих важконавантажених тихохідних механізмів, для яких збільшення опору під дією мастила не має значення (в ресорах, домкратах, торсіонних підвісках гусеничних машин, у відкритих шестерних передачах, різьбових з'єднаннях, опорах бурових доліт, ходових гвинтах).

Температурний діапазон застосування від -20°C до +70°C.

ПЕРЕВАГИ

- хороші протизношувальні і протизадирні властивості;
- успішно використовується в тяжких умовах експлуатації;
- оптимальний захист від корозії при значних навантаженнях;
- низький коефіцієнт тертя завдяки наявності твердих частинок;
- захист від потрапляння води та пелюки.

Відповідає вимогам:

- NLGI 2
- ГОСТ 3333-80 зм.3

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Graphite		
Температура скапування, °С	ГОСТ 6793	99
Пенетрація при 25 ° С, $\times 10^{-1}$ мм	ГОСТ 5346 метод В	305
Межа міцності при 50 °С, Па	ГОСТ 7143	120
Колоїдна стабільність,%	ГОСТ 7142	3,75