

VipOil HLP 32

Опис та застосування:

Гідравлічна олива VipOil HLP 32 застосовується в широкому діапазоні промислових і мобільних гідравлічних систем, працюючих при важких умовах експлуатації, при помірно високих робочих температурах.

Виготовляється на основі мінеральних масел глибокої селективної очистки з використанням високоякісного багатофункціонального пакету присадок. Володіє хорошою термічною та гідролітичною стабільністю, що сприяє зниженню формування відкладень і шламу, і збільшує інтервал експлуатації.

Хороші протизношувальні властивості забезпечують надійний захист поршневих, лопатевих і шестерних насосів. Володіє хорошими фільтруючими властивостями. Добре працює при низьких температурах навколишнього середовища (до -30 ° C), не втрачаючи своїх експлуатаційних властивостей.

Відповідає вимогам:

- ISO VG 32
- ISO-L-HM
- DIN 51524 -2

Типові фізичні та хімічні властивості:

VipOil HLP 32		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	32
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	833
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	126
Температура спалах у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	210
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-37

