

VipOil Professional 10W40

Опис та застосування:

VipOil Professional 10W40 застосовується для змащування сучасних турбированих та нетурбированих, бензинових, дизельних і працюючих на зрідженому газі двигунів легкових та малотоннажних вантажних автомобілів. Забезпечує надійний захист двигуна і зберігає свої експлуатаційні характеристики навіть при найжорсткіших умовах експлуатації.

VipOil Professional 10W40 – це напівсинтетична моторна олива, виготовляється з синтетичних і високоочищених мінеральних базових масел і містить пакет присадок, до складу якого входять мючі, диспергуючі, антиокислювальні, протизносні, антикорозійні і протипінні присадки, а також модифікатори в'язкості.

Масло має високу окисну стабільність, що дозволяє йому зберігати свої експлуатаційні властивості при високих робочих температурах і забезпечувати надійний захист двигуна на всьому інтервалі експлуатації.

Відповідає вимогам:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4-08
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Professional 10W40		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	14,58
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	880
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	139
Кислотне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 або ДСТУ 5094	7,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	200
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-32

