

VipOil Professional TD 15W40

Опис та застосування:

VipOil Professional TD 15W40 застосовується для змащування важко навантажених турбированих і нетурбированих дизельних двигунів, працюючих у важких умовах, якщо інструкцією з експлуатації виробника двигуна допускається використовувати моторні масла даного або нижчого експлуатаційного класу.

VipOil Professional TD 15W40 виготовляється із високо очищених базових масел і містить добре збалансований пакет присадок, до складу якого входять детергентно-диспергуючі, антиокислювальні, протизношувальні, антикорозійні і протипінні присадки, а також модифікатори в'язкості.

VipOil Professional TD 15W40 надійно захищає двигун від зношування, корозії і чудово нейтралізує продукти окиснення протягом усього інтервалу експлуатації.

Відповідає вимогам:

- SAE 15W-40
- API CD/SF

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Professional TD 15W40		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	14,74
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	888
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	103
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,4
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	238
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-25

