

VipOil Professional TDI 10W40

Опис та застосування:

VipOil Professional TDI 10W40 є напівсинтетичною моторною оливою. Застосовується для змащування важко навантажених турбированих і нетурбированих дизельних двигунів вантажівок, відповідаючих нормам з токсичності вихлопних газів Euro III, які не оснащені фільтрами DPF. Може також використовуватись в турбированих і нетурбированих бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, позашляхової та будівельної техніки.

Низька температура застигання даної оливи полегшує холодний запуск двигуна, а висока міцність масляної плівки значно знижує зношення деталей двигуна у всіх режимах експлуатації.

VipOil Professional TDI 10W40 забезпечує надійний захист двигуна від зношування, нейтралізує продукти окиснення і попереджає утворення корозії протягом всього терміну експлуатації.

Відповідає вимогам:

- API CI-4/SL
- ACEA E7, E5, E3, A3/B4
- MB 228.3, MB 229.1
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil Professional TDI 10W40		
В'язкість кінематична, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	14,8
Густина при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	887
Індекс в'язкості	ДСТУ ГОСТ 25371	135
Лужне число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,54
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ГОСТ 4333	224
Температура застигання, °C	ГОСТ 20287	-32