



VipOil Profi 30 Green

Опис та застосування:

VipOil Profi 30 Green – це високоякісна охолоджуюча рідина. Забезпечує максимальний захист від корозії, кавітації і відкладення солей всієї системи охолодження двигуна вітчизняних та імпортних автомобілів.

VipOil Profi 30 Green застосовується в системах з радіаторами будь-яких типів. В зимовий період захищає систему охолодження від замерзання, а в літній період від перегрівання. Використовується при температурі до -24°C. Безпечна для виробів з алюмінію, міді, чавуну та інших кольорових і чорних металів, не агресивна в резинових виробах і пластику.

Не містить амінів, фосфатів, силікатів і нітратів.

Типові фізичні та хімічні характеристики:

Антифриз VipOil Profi 30 Green		
Зовнішній вигляд	ГОСТ28084-89	Однорідна, прозора рідина без механічних домішок. Можлива опалесценція і флуоресценція при використанні флуоресцентних барвників.
Густина при температурі 20 °C, г/см3	ГОСТ18995	1,140
Водородний показник pH 20 °C	ГОСТ28084-89	7,94
Температура початку кристалізації, °C, не вище	ТУ У 24.6-32611302-004: 2010	
Спіннюваність: - об'єм піни, см3	ГОСТ28084-89	20
- стійкість піни, с		2
Лужність, см3	ГОСТ28084-89	17,84
Корозійний вплив на метали, г / м2 на добу., Не більше:	ГОСТ28084-89	
- мідь		0,03
- сталь		0,01
- чавун		0,04
- латунь		0,06
- алюміній		0,03
- припій		0,06