

VipOil SCR VipBlue

Опис та застосування:

Рідина VipOil SCR VipBlue - 32% водний розчин карбаміду (сечовини), застосовується в якості додаткової робочої рідини в системах зниження токсичності SCR дизельних двигунів, що відповідають екологічним стандартам Євро 4, Євро 5 і Євро 6.

Призначена для автобусів і вантажних автомобілів, оснащених системами селективного очищення вихлопних газів (SCR каталізатори) для зниження вмісту оксидів азоту (NOx).

Завдяки вищому ступеню очистки, забезпечує високоефективну роботу систем SCR протягом усього терміну експлуатації, значно знижує концентрацію небезпечних оксидів азоту та рівень шкідливих речовин у вихлопних газах, нешкідлива для людини та навколишнього середовища.

Відповідає вимогам:

- ISO 22241
- DIN 70070
- MB A 000 583 0107
- VW/Audi G 052 910 A2
- BMW Group 83 19 0 441 139

Типові фізичні та хімічні властивості:

Рідина VipOil SCR VipBlue		
Показник	Норма згідно з ТУ У 20.1.-32611302-016: 2016	Результат
Густина при температурі 20°C, г/см ³	Від 1,087 до 1,093	1,090
Лужність у перерахунку на аміак, %, не більше	0,2	0,189
Показник заломлення при температурі 20°C	Від 1,3814 до 1,3843	1,3831
Альдегіди, мг/кг, не більше	5	0,1
Масова частка, мг/кг, не більше:		
- мідь	0,2	0,06
- залізо	0,5	0,05
- кальцій	0,5	0,44
- цинк	0,2	0,02
- алюміній	0,5	0,03
- хром	0,2	0,01
- нікель	0,2	0,01
- магній	0,5	0,08
- натрій	0,5	0,47
- калій	0,5	0,13
- фосфати	0,5	0,5
Нерозчинний залишок мг/кг, не більше	20	13,7